



TRANCHE DE SÉCURITÉ À CÂBLES

Système mécanique boîtier rigide en partie haute
cp : 80 mm existe en 2ml, 3ml ou 4ml mise à
dimension possible par vos soins.

- 2 ml **SCMO200**
- 3 ml **SCMO300**
- 4 ml **SCMO400**



Découpe

TRANCHE DE SÉCURITÉ À CONTACTS

Tranche de sécurité à contacts conformes aux
normes EN 954 -1 Cat2 double sur toute sa
longueur. Mise à longueur par nos soins.
IP65 -20° + 55° cette tranche nécessite un
amplificateur.

- ≤ 2 ml **SSKL 200**
- ≤ 3 ml **SSKL 300**
- ≤ 4 ml **SSKL 400**

- Relais amplificateur **SSK3131**



SP44

CELLULE SP44
Émettrice / Réceptrice
alimentation par pile 9V
Portée maxi 5 m
Montage saillie



SISK7631

**SYSTÈME DE
TRANSMISSION
PAR INDUCTION**
des signaux des
tranches embarquées



SRADIOBAND

**SYSTÈME DE
TRANSMISSION
PAR RADIO JCM**
des signaux des
tranches embarquées
JCM Tech - Portée maxi
10 m - 2 relais
de sortie



S23103080C

**SYSTÈME DE
TRANSMISSION
PAR RADIO SEA**
des signaux des
tranches embarquées SEA
Portée maxi 15 m - 2 relais
de sortie - 4 émetteurs par
relais - Buzzer piles
déchargées - Alimentation
12/24 AC/DC
Fonctionnement
contact sec ou 8,2
Test de fonctionnement

