

BOXER 2000 TOUT HUILE



OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE À USAGE INTENSIF POUR PORTAIL DE 2000 KG

- La lubrification par huile du moteur électrique et du réducteur assure au BOXER un fonctionnement sans échauffement, doux et silencieux, pour une durée de vie maximale
- Structure en aluminium moule sous pression
- Déverrouillage intérieur par clés et en extérieur par câble et boîtier sécurisé (option).
- Embrayage bi-disques mécaniques de série pour un ralentissement en douceur
- Réouverture sur obstacle par encodeur pour une sécurité maximale
- Ralentissement en ouverture et fermeture réglable
- Plaque de fondation réglable en hauteur et en largeur

S12405200

Opérateur BOXER 2000 KG TOUT HUILE 220V avec platine et encodeur

1095,00€



SF630ZS2

Crémaillère zinguée 30X12mm avec entretoises à visser longueur 2 m



SF622ZF2

Crémaillère zinguée 22x22 longueur 2m



S12350

Equerre de fixation pour crémaillère SF622ZF2 (en prévoir 5/m)



E12715240

Couvercle inox pour déverrouillage extérieur



E12710340

Déverrouillage extérieur par câble (boîtier fourni)




Déverrouillage avec levier en aluminium et serrure, micro-interrupteur pour la fonction stop



Lubrification à l'huile des engrenages et du moteur

Infos Techniques



Dimension (mm)

SPECIFICATIONS

PUISSANCE ABSORBÉE
VITESSE D'OUVERTURE
FREQUENCE UTILISATION
MAX TORQUE
POIDS max. portail
FRICTION ANTI-ÉCRASEMENT

BOXER 2000Kg

450W
11 m/min (220)
60%
0/65 Nm
1500Kg
ÉLECTRONIQUE



SEA®