


ERG



OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE POUR PORTE BASCULANTE SANS DÉBOREMENT

- Opérateur complet pour porte 3,5 m x 3 m et 10kg / m2 maxi
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Fin de course électrique en ouverture et fermeture pré-monté
- En option kit encodeur pour une sécurité accrue

E11315051 Opérateur ERG avec fin de course et platine de commande

E12710735 Kit ERG d'installation pour 1 moteur

E12710740 Kit ERG d'installation pour 2 moteurs

E11303005 Encodeur pour ERG

E12710071 Déverrouillage extérieur ERG



SPÉCIFICATIONS
 DIMENSIONS MAX PORTE
 POIDS MAXI PORTE
 FREQUENCE UTILISATION
 TENSION ALIMENTATION

ERG
 3H X 3,5 L
 10KG/ m2
 20%
 220V

SCUTI



OPÉRATEUR HYDRAULIQUE POUR PORTE BASCULANTE SANS DÉBOREMENT

- Le fonctionnement de l'ensemble des pièces mécaniques dans un bain d'huile assure au SCUTI un fonctionnement silencieux et une durée de vie maximale
- Disponible en version sans blocage (sb) ou double blocage (ac)
- Sécurité anti-écrasement grâce aux valves by pass réglables

S130201 Opérateur SCUTI AC double blocage sans platine

S130202 Opérateur SCUTI SB sans blocage sans platine

S23001125 Platine de commande 220V GATE2 pour SCUTI et ARA

S12710755 Kit SCUTI d'installation pour 1 moteur

S12710760 Kit SCUTI d'installation pour 2 moteurs

S12710045 Déverrouillage extérieur SCUTI

SELT4M Câble souple électrique extensible 3 mètres



SPÉCIFICATIONS
 DIMENSIONS MAX PORTE
 POIDS MAXI PORTE
 FREQUENCE UTILISATION
 TENSION ALIMENTATION

SCUTI
 3H X 3,5 L
 16KG / m2
 60%
 220V

ARA



OPÉRATEUR HYDRAULIQUE POUR PORTE ACCORDÉON OU BATTANTE

- Le fonctionnement de l'ensemble des pièces mécaniques dans un bain d'huile assure au ARA un fonctionnement silencieux et une durée de vie maximale
- Disponible en version sans blocage (sb) ou double blocage (ac)
- Sécurité anti-écrasement grâce aux valves by pass réglables

S11501030 Opérateur ARA AC double blocage sans platine avec bras de tirage

S11502020 Opérateur ARA SB sans blocage sans platine avec bras de tirage

S23001125 Platine de commande 220V GATE2 pour SCUTI et ARA



SPÉCIFICATIONS
 DIMENSIONS MAX PORTE
 POIDS MAXI PORTE
 FREQUENCE UTILISATION
 TENSION ALIMENTATION

ARA
 3H X 3,5 L
 16KG / m2
 60%
 220V



SEA®