

## OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE ENTERRÉ IRRÉVERSIBLE (vantail jusqu'à 3M ou 600 kg)



- L'association d'une couronne en acier avec une lubrification des engrenages en bain d'huile assurent une durée de vie maximale pour le FIELD
- Universel droite ou gauche, caisson inox en option
- Version 180° avec transmission par chaîne disponible
- Disponible en 220V ou basse tension 24V
- Ralentissement réglable en ouverture et en fermeture
- Déverrouillage par clés intérieur et extérieur
- Batteries pour un fonctionnement en cas de panne secteur (option pour le 24V)
- Possibilité d'ajouter un panneau solaire pour recharger les batteries (option)

### **EFIELD230110P KIT FIELD HUILE 220 v 110° prêt à poser :**

**Composition du kit :** 2 opérateurs avec blocage intégré, 2 caissons, 2 déverrouillages int/ext, 1 platine de commande, 1 jeu de cellule, 1 flash, 1 récepteur bi, 1 émetteur 3 canaux, 1 antenne

### **EFIELD24110 KIT FIELD HUILE 24 v 110° prêt à poser :**

**Composition du kit :** 2 opérateurs avec blocage intégré, 2 caissons, 2 déverrouillages int/ext, 1 platine de commande, 1 jeu de cellule, 1 flash, 1 récepteur bi, 1 émetteur 3 canaux, 1 antenne

**E12300215 Opérateur FIELD HUILE 220 V** avec bras de tirage

**E12300010 Opérateur FLIED HUILE 24 V** avec bras de tirage

**E12300305 Caisse de fondation pour FIELD 110°**

**E12300315 Caisse de fondation inox pour FIELD 110°**

**E12710270 Déverrouillage intérieur / extérieur**



**S23110575**

Émetteur tri canaux complémentaire



**E23024016**

Platine de commande 24V user 2



**S23001125**

Platine de commande 220V Gate 2



**E12710400**

Ouverture à 180° par kit chaîne pour 1 moteur



**S23105345**

Safety gate linéaire pour field 220V



**E23106305**

Kit batteries 7 a/h pour FIELD 24V



**E23106370**

Kit SUNNY avec panneau 20W+régulateur+batterie




Déverrouillage avec poignée et serrure de sécurité en option



Stop mécanique réglable dans les deux directions

Infos Techniques



Dimension (mm)

SPECIFICATIONS	FIELD 24VDC	FIELD 230 VAC
PUISSANCE ABSORBÉE	150W	310W / 380W
CYCLES / HEURE	50	20
MAX.LONGUEUR VANTAIL	2M sans serrure, 3M avec serrure	
DEGRÉS D'OUVERTURE	110° - 180° (optionnel)	
VITESSE ANGULAIRE	10°/s	
MAX. POUSSÉE	300 daN / 300-200 daN	



**SEA®**