

# R23

NOUVEAU

COUP  
DE  
COEUR



## OPERATEUR ELECTROMECHANIQUE A BRAS ARTICULE IRREVERSIBLE POUR USAGE RESIDENTIEL


(Vantail jusqu'à 3,5 mètres ou 400 kg)

- Motoréducteur électromécanique irréversible 220V AC pour portails battants jusque 3,5m par vantail
- Silencieux et à mouvement constant, il est la solution idéale pour les piliers de grandes dimensions et une installation sans soudure
- Fin de course électrique en ouverture et en fermeture
- Bras long et déverrouillage extérieur par câble en option
- Les engrenages en bronze et acier lubrifiés assure au R23 une durée de vie maximale

**ERTSETR23/273 KIT R23 BRAS STANDARD prêt à poser :** \_\_\_\_\_  
2 opérateurs R23 230V, 1 armoire de commande H70, 1 jeu de photocellule ROGER R90, 1 flash ROGER, 1 antenne de flash, 1 récepteur bi-canaux ROGER, 2 émetteurs bi-canaux ROGER

**ERTR23PAPSOD KIT R23 SOD BRAS STANDARD prêt à poser :** \_\_\_\_\_  
2 opérateurs R23, 1 armoire de commande H70, 1 jeu de photocellule CDR999, 1 flash LED 12/24/220V, 1 récepteur SOD bi-canaux, 1 émetteur SOD quadri-canaux

**ERTR23220V Opérateur R23 BRAS STANDARD :** \_\_\_\_\_



**ERTLT303**

Bras long



**S12710060**

Déverrouillage extérieur par câble (boîtier fourni)



**EH70/200AC**

Centrale de commande H70 2 moteurs



**ERTH80/TX22**

Emetteur bi-canaux 433MHz




**SE449S**

Emetteur SOD quadri-canaux 433MHz

A	B	∠
120	80	95°
120	300	90°
140	120	100°
160	160	100°
180	200	105°
200	80	115°
200	250	105°
200	300	100°

Infos Techniques



Dimension (mm)

SPECIFICATIONS	R23
ALIMENTATION	230V AC
PUISSANCE NOMINALE	200W
COUPLE DE POUSSEE	400N
DEGRE DE PROTECTION	IP43
CYCLE DE TRAVAIL	50%
PROTECTION THERMIQUE	140°C
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°+55°C
VITESSE D'OUVERTURE À 90°C	14s