

# R41



## OPERATEUR ELECTROMECHANIQUE POUR PORTE BASCULANTE SANS DEBORDEMENT

- Opérateur complet pour porte 8m<sup>2</sup> maxi
- Ralentissement en ouverture et fermeture
- Fin de course électrique en ouverture et fermeture pré-monté
- Encodeur pour une sécurité accrue

**ERTR41/831** Opérateur R41 avec fin de course et platine de commande

**ERTLT308** Kit R41 d'installation pour 1 moteur

**ERTL312** Kit R41 d'installation pour 2 moteurs

SPECIFICATIONS	R41
DIMENSIONS MAX PORTE	8m <sup>2</sup>
POIDS MAXI PORTE	10kg / m <sup>2</sup>
FREQUENCE UTILISATION	20%
TENSION ALIMENTATION	220V

# SCUTI



## OPERATEUR HYDRAULIQUE POUR PORTE BASCULANTE SANS DEBORDEMENT

- Le fonctionnement de l'ensemble des pièces mécaniques dans un bain d'huile assure au SCUTI un fonctionnement silencieux et une durée de vie maximale
- Disponible en version sans blocage (sb) ou double blocage (ac)
- Sécurité anti-écrasement grâce aux valves by pass réglables

**S130201** Opérateur SCUTI AC double blocage sans platine

**S130202** Opérateur SCUTI SB sans blocage sans platine

**S23001125** Platine de commande 220V GATE2 pour SCUTI et ARA

**S12710755** Kit SCUTI d'installation pour 1 moteur

**S12710760** Kit SCUTI d'installation pour 2 moteurs

**S12710045** Déverrouillage extérieur SCUTI

**SELT4M** Câble souple électrique extensible 3 mètres



SPECIFICATIONS	SCUTI
DIMENSIONS MAX PORTE	3H X 3,5 L
POIDS MAXI PORTE	16kg / m <sup>2</sup>
FREQUENCE UTILISATION	60%
TENSION ALIMENTATION	220V

# ARA



## OPERATEUR HYDRAULIQUE POUR PORTE ACCORDEON OU BATTANTE

- Le fonctionnement de l'ensemble des pièces mécaniques dans un bain d'huile assure au ARA un fonctionnement silencieux et une durée de vie maximale
- Disponible en version sans blocage (sb) ou double blocage (ac)
- Sécurité anti-écrasement grâce aux valves by pass réglables

**S11501030** Opérateur ARA AC double blocage sans platine avec bras de tirage

**S11502020** Opérateur ARA SB sans blocage sans platine avec bras de tirage

**S23023025** Platine de commande 220V GATE2 pour SCUTI et ARA



SPECIFICATIONS	ARA
DIMENSIONS MAX PORTE	3H X 3,5 L
POIDS MAXI PORTE	16kg / m <sup>2</sup>
FREQUENCE UTILISATION	60%
TENSION ALIMENTATION	220V