

SATURN 600,1000,1500 huile



OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE A USAGE SEMI INTENSIF POUR PORTAIL DE 600KG, 1000KG OU 1500KG

- La lubrification par huile de l'ensemble du réducteur assure au SATURN un fonctionnement doux et silencieux et une durée de vie maximale
- Structure en aluminium moule sous pression
- Existe en 600kg 220V, en 1000 Kg 220V et 1500 kg 24V
- Déverrouillage intérieur par clés et en extérieur par câble et boîtier sécurisé (option).
- Embrayage bi-disques mécaniques de série pour les 220V
- Réouverture sur obstacle par encodeur pour 220V et par contrôle de courant 24V
- Ralentissement en ouverture et fermeture réglable
- Kit batteries et panneau solaire pour 24V en option
- Plaque de fondation réglage en hauteur et en largeur

**ESATURN
600220**

Opérateur SATURN 600 Huile 220V prêt à poser :
1 opérateur avec platine intégrée, 1 plaque de scellement, 1 jeu de cellules, 1 flash, 1 récepteur bi, 1 émetteur

E12400215

Opérateur SATURN 600 Huile 220V avec platine gate 1

E12400100

Opérateur SATURN 1000Kg Huile 220V avec platine gate 1

S12400026

Opérateur SATURN 1500Kg Huile 24V avec platine user 1



SF630ZS2

Crémaillères zinguées 30X12mm avec entretoises à visser longueur 2 m



E420471

Crémaillères en nylon renforcée acier 22x22 longueur 1m



E23106305

Interface batteries 7 A/H et régulateur pour SATURN 24V



E23106370

Kit SUNNY complet avec panneau 20w + régulateur + batteries



E12715240

Couvercle inox pour déverrouillage extérieur



E12710340

Déverrouillage extérieur par câble (boîtier fourni)




Déverrouillage avec levier en aluminium et serrure, micro interrupteur pour la fonction stop



Lubrification des engrenages à huile

Infos Techniques



SPECIFICATIONS

	SATURN 600 OIL 220V
PUISSANCE ABSORBÉE	300W
VITESSE D'OUVERTURE	10M/min (216)
FREQUENCE UTILISATION	30%
MAX TORQUE	30 Nm
POIDS max. portail	600Kg
FRICITION ANTI-ÉCRASEMENT	MÉCANIQUE et ÉLECTRONIQUE



SEA®